


Многоярусные пружинные клеммы

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 30 (кроме YBK 2,5-3 FT: 20 шт.)

YBK 2,5-3 F





Ширина: 5 мм



YBK 2,5-2 FT



Ширина: 5 мм



324 509

324 809

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	500	24	2,5 мм ²	500	24	2,5 мм ²
UL	600	20	AWG 22-12	600	20	AWG 22-12
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	—	—	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,08-4/0,08-2,5	0,08-4/0,08-2,5
Многожильный с наконечником, мм ²	0,14-2,5	0,14-2,5
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5	0,5
Сечение AWG	28-12	28-12
Длина снятия изоляции, мм	9-10	9-10

Торцевая крышка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
NPP 2,5-3F NPP 2,5-2F NPP 2,5-3FT	NPP/YBK 2,5-3F	446 249	10	NPP/YBK 2,5-2F	446 299	10

Перемычка	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
UK 2,5/2	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5

Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, kV	6	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3	A3
Частичная изоляция	—	PE
Маркировка	DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)	DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)


Выбор цвета

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 509	1	2	3	4	5	6	7	8	9

YBK 2,5-3 FT



Ширина: 5 мм



324 609

Номинальное напряжение, V ~	Ток, A	Сечение	
500	24	2,5 mm ²	
600	20	AWG 22-12	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

0,08-4/0,08-2,5			
0,14-2,5			
0,5			
28-12			
9-10			

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
NPP/YBK 2,5-3FT	446 259	10	

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
UK 2,5/2	476 222	25	
UK 2,5/3	476 223	20	
UK 2,5/4	476 224	15	
UK 2,5/10	476 229	5	

6									
A3									
РЕ									
DG 6/5, DB 5, D_NS 5x6 (стр. 286, 266)									
KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 254)									

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.									
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
324 609	1	2	3	4	5	6	7	8	0

*Изделия для атомной отрасли маркируются в конце артикула литерой «-А».