

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3P045 Конвертер-трансформатор

Спасибо за приобретение продукции ROBITON®!

- Преобразует 220В AC в 110В AC
- Температурный предохранитель
- Максимальная выходная мощность — 45 Вт

Трансформатор ROBITON® 3P045 является источником переменного тока, предназначенным для питания различных электронных и радиоэлектронных устройств, рассчитанных на напряжение 110В при напряжении сети 220В. Максимальная выходная мощность — 45Вт. Для повышения безопасности эксплуатации в трансформаторе есть температурный предохранитель.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Прочитайте инструкцию перед использованием трансформатора.
2. Вставьте вилку вашего устройства в трансформатор.
3. Подключите трансформатор к сети 220В. Включите его. Ваш прибор готов к работе.
4. После работы отсоедините ваше устройство от трансформатора.
5. Отключайте трансформатор от сети, когда он не используется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте трансформатор только в помещении
- Не подключайте приборы, рассчитанные на потребление большей мощности, чем 45 Вт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход: 220В~50Гц

Cos φ=0,73

Выход: 110В~

Максимальная продолжительная нагрузка: <30Вт

Пиковая нагрузка (не более 1 часа): 30Вт-45Вт

Хранить в сухом месте, срок хранения не ограничен. Срок службы 50 000 часов.

Гарантийный талон

The power supply specialist
ROBITON®

В случае, если приобретенное изделие будет нуждаться в гарантийном обслуживании, рекомендуем обращаться в Сервисный центр уполномоченной организации ООО «Источник Бэттэрис» по адресу г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 56, стр. 32, офис 446 или e-mail: info@robiton.ru. Во избежание недоразумений внимательно ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по эксплуатации.

Модель изделия:

Фирма-продавец:

Адрес фирмы-продавца:

*М.П.
Фирмы-продавца*

Дата продажи:

Гарантийный срок: 12 месяцев

Подпись продавца:

- Гарантийный талон действителен только с печатью фирмы-продавца.
- Просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При отсутствии даты продажи срок гарантии автоматически исчисляется от даты изготовления изделия.
- Сервисный центр оставляет за собой право потребовать товарный чек (накладную) в случае возникновения вопросов, связанных с подтверждением гарантии изделия. Сервисный центр принимает изделие на срок до 30 рабочих дней для проведения технической экспертизы и последующего ремонта или обмена на аналогичное или не уступающее по характеристикам изделие по результатам технического заключения.
- Данным гарантийным талоном подтверждается отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обеспечивается бесплатный ремонт изделия в Сервисном центре. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в настоящем талоне.
- Гарантийные обязанности снимаются в случае нарушения правил эксплуатации, требований безопасности и технических стандартов эксплуатации, указанных в Инструкции по эксплуатации или на упаковке.
- Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
 - изделие имеет следы постороннего вмешательства;
 - обнаружены несанкционированные изменения схемы изделия.
- Гарантия не распространяется на:
 - механические повреждения;
 - повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;неисправности, вызванные неправильным подключением устройства или нестабильностью питающей электросети.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики товара.

Артикул модели

ROBITON 3P045

Тип

ТРАНСФОРМАТОР-КОНВЕРТЕР

ВХОД

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	230В
ЧАСТОТА НАПРЯЖЕНИЯ	ВХОДНОГО 50 Гц

ВЫХОД

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ	110В ~ 50Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	ВЫХОДНАЯ	45Вт(макс.)

ЗАЩИТА

ТЕРМОЗАЩИТА	Термопредохранитель 150°C/2А
-------------	------------------------------

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ	GS
EMC СТАНДАРТ	CE

НАДЕЖНОСТЬ

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАРАБОТКИ НА ОТКАЗ	Минимум 50000часов
ПРИРАБОТКА	4 часа 25°C, полная нагрузка, 220В, 50Гц

КОНСТРУКЦИОННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РАЗМЕРЫ	88 мм (длинна)*88 мм (ширина)* 62 мм (высота)
ВЕС	509г макс включая упаковку
ПЕРВИЧНАЯ ОБМОТКА	770Т/0.25mm+750/0.21mm
ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА	770Т/0.25 mm
СЕРДЕЧНИК	48x25мм
СЕТЕВАЯ ВИЛКА	ЕВРО