

## Клавишные переключатели KCD

KCD		1	-	1		01		N	-	5		C		3	-	R	/	3P	
		Вид			Тип	Функции			Подсветка	Серия			Тип клавиши	Маркировка			Цвет клавиши	Кол-во контактов	
1	Miniature	1	1 группа 1 клавиша		01	ON-OFF			-	Без индикации	A		1		B	Black	Черный		
2	Medium	2	2 группы 1 клавиша		02	ON-ON			N	Подсветка клавиши	B		2		W	White	Белый		
3	Medium 1 группа	21	2 группы 2 клавиши		03	ON-OFF-ON			EN	Точечная индикация	C		3		R	Red	Красный		
4	Medium 2 группы	3	3 группы 1 клавиша		11	(ON)-OFF					*		4		G	Green	Зеленый		
5	Sub-Miniature	31	3 группы 3 клавиши		12	(ON)-ON					*		5		Y	Yellow	Желтый		
		1			13	(ON)-OFF-ON							6		BL	Blue	Синий		
		2			22	OFF-ON-ON							7		O	Orange	Оранжевый		
						23	(ON)-OFF-(ON)							8		GR	Gray	Серый	
														9					
														10					

\* без специального обозначения

Примечание: приведенная запись соответствует переключателю:

**KCD-1-101N-5-C3-R/3P on-off**



- Глубина 25,4 (без клавиши) мм
- Диаметр Ф23 мм
- Максимальный ток 6 (10) А
- Размер установочного отверстия ф20 мм
- Коммутируемое напряжение 250 (125) АС В
- Диапазон рабочих температур -25°C...+85 °С
- Контактное сопротивление, не более 35 мОм
- Сопротивление изоляции, не менее 100 (500 В, 1 мин.) МОм
- Диэлектрическая прочность 1500 (50 Гц, 1 мин.) В
- Количество циклов коммутации (электро), не менее 10000
- Транспортная упаковка: размер/кол-во 48\*31.5\*27/2000
- Вес брутто 5.26