



Россия, г. Орел, ОАО "Протон"

Микросхемы К293КП11АП
К293КП11БП

ЭТИКЕТКА

Микросхемы интегральные К293КП11АП, К293КП11БП предназначены для использования в качестве оптоэлектронного коммутатора напряжения постоянного и переменного тока с гальванической развязкой между входом и выходом.

Схема расположения выводов




Таблица назначения выводов

Номер вывода	Назначение выводов
2	Нагрузка
4	Земля
6	Нагрузка
10	Катод
11	Анод

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен. обозначение	Норма				Температура, °С	Примечание
		К293КП11АП		К293КП11БП			
		не менее	не более	не менее	не более		
1	2	3	4	5	6	7	8
Входное напряжение, В при $I_{вх} = 10\text{мА}$	$U_{вх}$	1,1	1,5	1,1	1,5	25 ± 10	
			1,8		1,8	минус 45 ± 3	
			1,5		1,5	85 ± 3	
Напряжение изоляции, В	$U_{из}$	1500		1500		25 ± 10	1
Ток утечки на выходе в закрытом состоянии, мкА при $U_{вх} = 0,8\text{В}$ и $U_{вых} = \pm 60\text{В}$ $U_{вых} = \pm 400\text{В}$ $U_{вых} = \pm 60\text{В}$ $U_{вых} = \pm 400\text{В}$	$I_{ут.вых}$				500	25 ± 10 ; минус 45 ± 3	
			500				
			1000				
					1000		
Время включения, мс при: $I_{вх} = 10\text{мА}$, $U_{вых} = 60\text{В}$ $R_n = 1\text{кОм}$, $t_{вх.и} = 50\text{мс}$, $f_{вх.и} = 10\text{Гц}$, $C_n = 25\text{пФ}$	$t_{вкл}$		20		20	25 ± 10	
Время выключения, мс при: $I_{вх} = 10\text{мА}$, $U_{вых} = 60\text{В}$ $R_n = 1\text{кОм}$, $t_{вх.и} = 50\text{мс}$, $f_{вх.и} = 10\text{Гц}$, $C_n = 25\text{пФ}$	$t_{выкл}$		5		5	25 ± 10	
Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом при: $I_{вх} = 10\text{мА}$ и $I_{вых} = \pm 2\text{А}$ $I_{вых} = \pm 0,7\text{А}$ $I_{вых} = \pm 2\text{А}$ $I_{вых} = \pm 0,7\text{А}$ $I_{вых} = \pm 1\text{А}$ $I_{вых} = \pm 0,7\text{А}$	$R_{отк}$		1			25 ± 10	
					5		
			0,9			минус 45 ± 3	
					4,8		
			1,5			85 ± 3	
					8		
Проходная емкость, пФ при $f_{вх.и} = 10\text{МГц}$; $U_{из} = 0$	$C_{пр}$		2,0		2,0	25 ± 10	

Примечания: 1. Измеряется в течение 1 мин. при относительной влажности воздуха не более 50%.

Контролируемый ток $I \leq 10\text{мкА}$.

Допускается Uиз контролировать при приложении напряжения

$U(\text{среднеквадратическое}) = 1100\text{В} \pm 5\%$, $f = 50\text{Гц}$.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем.

Золото _____ г

Серебро _____ г

На выводах драгоценных металлов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы интегральные К293КП11АП, К293КП11БП соответствуют техническим условиям АДБК.431160.779ТУ.

Штамп ОТК

Указания по эксплуатации

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре паяльником и методом групповой пайки при температуре не выше 265°C продолжительностью не более 3с.

Режим и условия монтажа микросхем в аппаратуре - по ОСТ 11 073.063.

Число допустимых перепаяк выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более 2-х.

Расстояние от корпуса до места пайки не менее 2мм.

Расстояние от корпуса до места изгиба не менее 2мм.

Маркировка микросхем: К293КП11АП - 11АП
К293КП11БП - 11БП

Год и месяц изготовления - буквенное и цифровое обозначение по ГОСТ 30668

Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления	Год изготовления	Код года изготовления
2000	М	2007	V	2014	E
2001	N	2008	W	2015	F
2002	P	2009	X	2016	H
2003	R	2010	A	2017	I
2004	S	2011	B	2018	K
2005	T	2012	C	2019	L
2006	U	2013	D	2020	M

Месяц изготовления	январь-сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Код месяца изготовления	1÷9	O	N	D