THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT - By -
RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH: PASSEND ZU: 967402

LOC	DIST
AI	–

REVISIONS / ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	D2	REVISED PER ECR-11-025934	28DEC11	RK	HMR

PROJECT NR.: 92-52069

Orientierungs-Rippe
ORIENTATION RIP



-Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehäuse)
- COUPLING-RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)

Schnitt A-F
SECTION A-F



Ansicht X
30° gedreht
VIEW X
30° ROTATED



Ansicht Y
VIEW Y



Ansicht Z
VIEW Z



Ansicht W
⊛ VIEW W (2x)



Bemerkungen
NOTES

1. AMP-Logo und AMP-Nummer
AMP LOGO AND AMP NUMBER
2. Werkstoffkennzeichnung
MATERIAL MARKING
3. Werkzeugänderungsindex
REVISION OF THE MOULD
4. Produktionsdatum
PRODUCTION DATE
5. Nestmarkierung
CAVITY MARKING
6. Passend zu Steckverbindern nach DIN 72585 Form A und B und Stiftgehäuse 2-4pol. AMP-PN 967402
FITS TO CONNECTORS ACC. TO DIN 72585 FORM A AND B AND PIN-HOUSING 2-4POS. AMP-PN 967402
7. Zu verwendende Kontakte und Einzeldichtungen siehe Tabellenzeichnung:
FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS SEE DRAWING:
AMP 90-52044-2
max. Drahtgröße: MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm² FLR

Verschlossene Kammer in der 2 bzw. 3 pol. Variante
CLOSED CAVITY IN THE 2POS. AND 3POS. CONNECTOR



Kontaktbestueckung USED CONTACT CAVITIES	TE CONNECTIVITY ORDER NR.	REV.	POS.	Stück QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGLE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/SURFACE Farbe/COLOUR
1 u. 2	4-967325-3	C	X	2	1 Kupplungsring COUPLING RING	PA46-GF30	schwarz BLACK
1,2 u. 3	4-967325-2	C	X	1	1 Buchsengehaeuse m. Dichtung, 2pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 2POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1,2,3 u. 4	4-967325-1	C	X	1	1 Buchsengehaeuse m. Dichtung, 3pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 3POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1 u. 2	3-967325-3	C	X	1	1 Buchsengehaeuse m. Dichtung, 4pol. SOCKET HOUSING W. SEALING, 4POS.	PBT-GF30/SILICONE	Dichtung: orange SEALING: ORANGE
1,2 u. 3	3-967325-2	C	X	4 / BLUE	3 / GREEN	2 / GREY	1 / BLACK
1,2,3 u. 4	3-967325-1	C	X	Kodierung / Farbe des Buchsengehäuses CODING / COLOUR OF SOCKET HOUSING			
1 u. 2	2-967325-3	C	X				
1,2 u. 3	2-967325-2	C	X				
1,2,3 u. 4	2-967325-1	C	X				
1 u. 2	1-967325-3	D	X				
1,2 u. 3	1-967325-2	D	X				
1,2,3 u. 4	1-967325-1	D	X				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN

	ANGLES
0 PLC	± –
1 PLC	± 0.2
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –

ANGLES / WINKEL ± Z

MATERIAL –

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE –

DWN	11.11.94 J.Granzow
CHK	15.11.94 J.Haas
APVD	–
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	–
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	–
WEIGHT GEWICHT	–

TE Connectivity

NAME: 2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2-4POS.
2.5mm Buchsenstecker, 2-4pol.

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A2	00779	C-967325	–

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	OF VON	REV
2:1	1	1	D2

967325