

PASSEND ZU —	LOC	DIST	REVISIONS							
VERWENDET FÜR —	A1	—	P	LTR	ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG		DATE	DWN	APVD	
WAR NR. 91-9775-2			B5	REVISED PER ECO-11-005150			21MAR11	RK	HMR	
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORT- SCHRITT DIENEN, BE- HALTEN WIR UNS VOR										

M1:1

Anordnung der mittleren Dichtlippe
wahlweise, wie gezeigt.

wahlweise unterbrochen

1 Für Isolations ϕ 1.4–1.9mm (0.5–0.75mm² FLR)

963530-1	SILIKON SHORE A 50' lubriziert	grau
BESTELL-NR.	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE

ZEICHNUNG GÜLTIG AB

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN mm	DWN S.Denter 05 AUG 1991	MATERIAL SILIKON	FINISH OBERFLÄCHE/FARBE —
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	CHK W.Pfeffer 05 AUG 1991		
0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 mm 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES / WINKEL ± —	APVD —		
	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —	NAME Einzelleiterdichtung	
	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —	Fuer Flachkontakt und Flachstecker 1,5mm (Mikro-Timer 2 Kontaktsystem)	
	WEIGHT GEWICHT —	SIZE A4	CAGE CODE 00779
		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-963530	RESTRICTED TO NUR FUER —

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB 10:1

SHEET BLATT 1 OF VON 1

REV B5

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[963530-1](#)