

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UNI-T®

Серия: **UT100 (UT101, UT105, UT106(new), UT107)**

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 100. Портативные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений для автомобильной электроники.

Модель	UT101	UT105	UT106	UT107
Номенклатурный номер	51900	910275582	755119479	517075106
Количество разрядов	3 ^{1/2} (1999)			
Размер ЖК дисплея	33 x 65 мм	60 x 54 мм		
Вспомогательный индикатор	есть		нет	
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ				
Постоянное напряжение (DCV)	200мВ/2/20/200В/ 1000В 0,5%+1	200мВ/2/20/200В/ 1000В 0,5%+5	200мВ/2/20/200В/ 1000В 0,5%+2	200мВ/2/20В/ 1000В 0,5%+2
Переменное напряжение (ACV)	2В/20/200мВ/ 750В 0,8%+3	2В/20/200В/ 750В 0,8%+5	200мВ/ 750В 0,8%+5	200мВ/ 750В 0,8%+5
Постоянный ток (DCI)	20мА/200мА/ 10А 0,8%+1	200мА/ 10А 0,8%+5		
Переменный ток (ACI)	200мА/10А 0,8%+1	нет		
Сопротивление (R)	200Ом/2/20/ 200кОм/ 20мОм 0,8+1	200Ом/2/20/200кОм /2мОм/ 20мОм 0,8+5	200Ом/2/20/200кОм /2мОм/ 20мОм 0,8+5	200Ом/2/20/ 200кОм/ 20мОм 0,8+5
Частота (F)	нет		2 кГц	2%+5
Температура (°C)	нет		- 40...1000	2%+8
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ				
Входное сопротивление	около 10мОм			
Защита от перегрузок (10А)	есть			
Тест диодов	есть			
Прозвонка цепей на проводимость	есть			
Задержка	3/4/5/6/8	4Cyl/6Cyl/ 8Cyl		3%+5
Тахометр	3/4/5/6/8	4 Cyl/6Cyl/ 8Cyl		3%+5
Счетчик числа оборотов	180-10000 об/мин	нет		
Тест батарей	нет			есть (12В)
Индикатор разряда батарей	есть			
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	есть			
Автоматическое отключение	нет			
Размеры, мм	190 x 88 x 34	179 x 88 x 30		
Вес, г	540 с чехлом	350 с чехлом		
Источник питания	9В (6F22)			
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT106 UT107), Инструкция, чехол			

Тел.: (495) 780-95-09

www.chipdip.ru

 **ЧИП И ДИП**