

8829



Регистратор температуры и относительной влажности

- Диапазон измер. темпер.: $-40...+85^{\circ}\text{C}$, влажности 0 – 100%
- Температурный датчик: термистор
- Временная развертка от 1 сек до 2 часов
- Возможность программир. запуска и остановки записи
- Кол-во выборок: 1000, 2000, 4000, 8000, 12000, 16000 записей
- Установка мин. и макс. значения оповещения
- Энергонезавис. память прибора исключает потерю данных
- Точность $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$, $\pm 1.2^{\circ}\text{C}$
- Индикатор разряда батареи
- Светодиод. индикация режимов записи, макс. и мин. знач.
- Разрешающая способность 0.1°C
- Режим пониженного энергопотребления
- Подключение к компьютеру через порт RS232
- Питание: батарея 3 – 3.6 В
- Размеры: $124 \times 92 \times 50$ мм

CENTER 500



Двухканальный графический регистратор температуры с функцией печати

- Диапазон измерений (К термопара): $-200...1370^{\circ}\text{C}$
- Диапазон измерений (J термопара): $-200...760^{\circ}\text{C}$
- Двойной ЖК дисплей 4 разряда
- Память регистратора: 32000 значений
- Функция печати графических и текстовых данных
- Разрешающая способность 0.1°C
- Точность 0.1°C
- Показания в $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Измерения min и max значений
- Таймер реального времени
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Подключение к компьютеру через порт RS-232
- Питание: 6 батарей 1.5 В
- Размеры: $242 \times 98 \times 42$ мм
- Адаптер 9 В
- Вес: 580 г



CENTER 342

Регистратор температуры и влажности

- Диапазон измерения температуры: $-30...70^{\circ}\text{C}$
- Диапазон измерения влажности: 5 – 98%
- Память регистратора: 32000x2 значений
- Двойной ЖК дисплей 3 разряда с подсветкой
- Разрешающая способность $0.1^{\circ}\text{C}/0.1\%$
- Точность измерения температуры: 0.7°C
- Точность измерения влажности: 3%
- Показания в $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Индикация заполнения памяти
- Индикация уровня заряда батареи
- Кронштейн для вертикального монтажа
- Подключение к компьютеру через порт RS-232
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: $240 \times 54 \times 34$ мм
- Вес: 220 г
- Для подключения регистратора к компьютеру необходимы преобразователь CENTER-345 и диск с программным обеспечением

CENTER 340

Регистратор температуры в водостойком исполнении

- Диапазон измерения температуры: $-30...70^{\circ}\text{C}$
- Память регистратора: 64000 значений
- Двойной ЖК дисплей 3 разряда с подсветкой
- Разрешающая способность 0.1°C
- Точность измерения температуры: 0.7°C
- Показания в $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Индикация заполнения памяти
- Индикация уровня заряда батареи
- Кронштейн для вертикального монтажа
- Подключение к компьютеру через порт RS-232
- Питание: 2 батареи 1.5 В
- Размеры: $92 \times 55 \times 21$ мм
- Вес: 95 г
- Для подключения регистратора к компьютеру необходимы преобразователь CENTER-345 и диск с программным обеспечением

