

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ UT-30



UT-30A

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 500 В (0.8%)
 - ACV 4 – 40 – 400 – 500 В (1.2%)
 - DCI 400 мкА – 4 – 40 – 400 мА – 10 А (1%)
 - ACI 400 мкА – 4 – 40 – 400 мА – 10 А (1.3%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 130 × 74 × 41 мм
- Вес: 150 г



UT-30B

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 500 В (0.5%)
 - ACV 200 – 500 В (1.2%)
 - DCI 200 мкА – 2 – 20 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 20 МОм (0.8%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей (сохранение данных на дисплее)
- Размеры: 130 × 74 × 41 мм
- Вес: 150 г



UT-30F

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 500 В (0.5%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 500 В (1%)
 - DCI 20 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 МОм (0.8%)
 - F 2 кГц – 20 МГц (0.1%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 130 × 74 × 41 мм
- Вес: 150 г



UT-30C / UT-30D

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 500 В (0.5%)
 - ACV 200 – 500 В (1.2%)
 - DCI 2000 мкА – 20 мА – 200 – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 20 МОм (0.8%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом (только для UT-30D)
- Формирование прямоугольного импульса
- Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
- Размеры: 130 × 74 × 41 мм
- Вес: 150 г

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ UT-70



UT-70A

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерения
- Дисплей 3½ разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 20 мкА – 2 – 200 мА – 10 А (0.8%)
 - ACI 20 мкА – 2 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)
 - C 20 – 200 нФ – 2 – 200 мкФ (4%)
 - T -40...+1000°C (1%)
 - L 2 – 20 – 200 МГц – 20 Гц (3%)
- Защита в диапазоне 10 А
- Тест диодов и транзисторов
- Логический пробник
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Вывод значков измеряемых величин
- Размеры: 195 × 90 × 40 мм
- Вес: 600 г



UT-70B

Цифровой мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерения
- Дисплей 3¾ разряда (max. 3999) + линейная шкала
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 400 – 1000 В (0.8%)
 - ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1%)
 - DCI 400 мкА – 4 – 40 – 400 мА – 10 А (1%)
 - ACI 400 мкА – 4 – 40 – 400 мА – 10 А (1.5%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
 - C 4 – 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 400 мкФ – 4 – 40 мФ (4%)
 - F 4 – 40 – 400 кГц – 4 – 40 – 400 МГц (0.1%)
 - T -40...+1000°C
- Защита в диапазоне 10 А
- Тест диодов
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Вывод значков измеряемых величин
- Размеры: 195 × 90 × 40 мм
- Вес: 600 г



UT-70C

Цифровой мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерения
- Дисплей 3¾ разряда (max. 5999) + линейная шкала
- Диапазоны:
 - DCV 60 – 600 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (0.1%)
 - ACV 60 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (0.7%)
 - DCI 600 мкА – 6 мА – 6 – 10 А (0.2%)
 - ACI 600 мкА – 6 мА – 6 – 10 А (1%)
 - Ω 600 Ом – 6 – 60 – 600 кОм – 6 – 60 МОм (0.2%)
 - C 6 – 60 – 600 нФ – 6 – 60 – 100 мкФ (1%)
 - F 60 – 600 Гц – 6 – 600 кГц – 1 МГц (0.02%)
- Защита в диапазоне 12 А
- Тест диодов
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Вывод значков измеряемых величин
- Размеры: 195 × 90 × 40 мм
- Вес: 600 г



UT-70D

Цифровой мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерения
- Дисплей 4¾ разряда (max. 59999) + линейная шкала
- Диапазоны:
 - DCV 60 – 600 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (0.05%)
 - ACV 60 мВ – 6 – 60 – 600 – 1000 В (0.5%)
 - DCI 600 мкА – 6 мА – 6 – 10 А (0.2%)
 - ACI 600 мкА – 6 мА – 6 – 10 А (0.5%)
 - Ω 600 Ом – 6 – 60 – 600 кОм – 6 – 60 МОм (0.2%)
 - C 6 – 60 – 600 нФ – 6 – 60 – 100 мкФ (1%)
 - F 60 – 600 Гц – 6 – 600 кГц – 1 МГц (0.02%)
- Защита в диапазоне 12 А
- Тест диодов
- Подключение к ПК через порт RS232C
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Вывод значков измеряемых величин
- Размеры: 195 × 90 × 40 мм
- Вес: 600 г