



8861

Дистанционный термометр

- Диапазон измерения температуры -20...420°C
- Память на 9 значений
- Измерение разницы макс. и мин. температур
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д):10:1
- Показания в °C/°F
- Коэффициент излучения 0.95
- Точность 2.5%, ±2°
- Разрешающая способность 1°
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 208 × 116 × 49 мм
- Вес: 238 г



8868

Лазерный дистанционный термометр

- Диапазон измерения температуры -20...420°C
- Лазерное наведение на объект
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д): 8:1
- Показания в °C/°F
- Коэффициент излучения 0.95
- Точность 2%, ±2°
- Разрешающая способность 1°
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 170 × 44 × 40 мм
- Вес: 150 г



MS5630

Лазерный дистанционный термометр

- Лазерное наведение на объект
- Точечное обозначение границы измеряемой области
- Диапазон измерения температуры -20...537°C
- Разрешение 0.1°C
- Коэффициент излучения 0.95
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д) 12:1
- Автоматический выбор пределов измерений
- ЖК дисплей с подсветкой + суб-дисплей
- Измерения max/min/avg значений
- Показания в °C/°F
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим пониженного энергопотребления



8866

Лазерный дистанционный термометр

- Диапазон измерения температуры -20...420°C
- Лазерное наведение на объект
- Память на 9 значений
- Измерение разницы макс. и мин. температур
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д) 10:1
- Регулировка коэф. излучения в пределах 0.3 – 1.0
- Функция звукового оповещения для макс. и мин. заданной величины
- Показания в °C/°F
- Точность 2.5%, ±2°
- Разрешающая способность 1°
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 208 × 116 × 49 мм
- Вес: 238 г



8882

Инфракрасный термометр

- Диапазон измерения температуры -20...420°C
- Память на 9 значений
- Измерение макс. и мин. температур, их разницы, среднего значения
- Регулировка уровня излучения для получения точных результатов измерений (0.3 – 1.0)
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д) 8:1
- Показания в °C/°F
- Точность 2%, ±2°
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Время отклика: 500 мс
- Разрешающая способность 1°
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 156 × 33 × 52.6 мм
- Вес: 180 г



CENTER 352

Лазерный дистанционный пирометр

- Диапазон измерений -20...500°C
- ЖК дисплей 3 1/2 разряда с подсветкой
- Точность измерений ±2%
- Разрешение 0.1°C
- Показания в °C/°F
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д) 12:1
- Время отклика 500 мс
- Коэффициент излучения 0.98
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 157.5 × 115 × 36 мм
- Вес: 200 г



CENTER 350

Лазерный дистанционный пирометр

- Диапазон измерений -20...500°C
- ЖК дисплей 3 1/2 разряда с подсветкой
- Точность измерений ±2%
- Разрешение 0.5°C
- Показания в °C/°F
- Соотношение расстояния к размеру точки (Р:Д) 8:1
- Время отклика 500 мс
- Коэффициент излучения 0.98
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 157.5 × 115 × 36 мм
- Вес: 200 г

БЫТОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

DTP1N

Цифровой термометр

- Диапазон измерений: -50...280°C
- ЖК дисплей: 22 × 9 мм
- Длина щупа: 20 см
- Материал щупа: нержавеющая сталь
- Управление: кнопка On/Off
- Питание: батарея 1.5 В (LR44)
- Общая длина термометра: 27 см



ST-9231

Водостойкий цифровой термометр с max/min функцией

- Диапазон измерений: -50...1500°C
- Разрешающая способность дисплея: 0,10°C
- Время измерений: 1 с
- Длина щупа: 13 см
- Управление: кнопка On/Off, Max/Min
- Питание: батарея 1.5 В (LR44)
- Размеры: 13 × 2,5 см

