

ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



Наим-е	UT-301A	UT-301B	UT-301C	UT-302A	UT-303A	UT-303B	UT-305A	UT-305B
Диапазон измерений	-18...350°C	-18...450°C	-18...550°C	-32...450°C	-32...650°C	-32...850°C	-32...850°C	-32...1050°C
Точность	1.8°C							
Разрешение дисплея	0.1							
Расст-е – размер точки	12:1		20:1		30:1		50:1	
Выбор °C/°F	есть							
Интерфейс	USB							
Режим Sleep	есть							
Min/max	есть							
Dif/avg	есть							
Data Hold	есть							
Память	-						100	
Сигн-я High/Low	-						есть	
Размеры, мм	169x138x53						200x130x53	
Вес, г	270						320	



UT-325

Двухканальный цифровой термометр

- Измерения с термопарами типа K, J, T, E, R, S, N
- Диапазоны измерений: -250...1767°C
- Разрешение дисплея: 0.1°
- Показания в °C/°F/°K
- Сигнализация по верхнему и нижнему порогу
- Выход сигнала сигнализации
- Режим самокалибровки
- Память на 100 значений
- Измерения max/min/avg
- Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- USB интерфейс
- Размеры: 175x85x30 мм
- Вес: 270 г

